


SONDE DI TEMPERATURA

Modello JTF

JTF0001


Sonda interc. Beretta - Radiant - Ocean - Lamborghini (nero)



Corpo: ottone nichelato 1/8 gas
Termistore: NTC 10K
Connettore: Lumberg MSF 2 Nero
Range di utilizzo: -30°C +125°C

JTF0002


Sonda intercambiabile Savio Blasi



Corpo: ottone nichelato 1/8 gas
Termistore: NTC 10K
Connettore: AMP 2 Vie Verde
Range di utilizzo: -30°C +120°C

JTF0003


Sonda intercambiabile Immergas (Bianco)



Corpo: ottone nichelato 1/8 gas
Termistore: NTC 10K
Connettore: Lumberg MSF 2 Bianco
Range di utilizzo: -30°C +125°C

JTF0004


Sonda intercambiabile S.Andrea (Rosso)



Corpo: ottone nichelato 1/8 gas
Termistore: NTC 10K
Connettore: Lumberg MSF 2 Rosso
Range di utilizzo: -30°C +125°C

JTF0005


Sonda intercambiabile Beretta - Radiant (Blu)



Corpo: ottone nichelato 1/8 gas
Termistore: NTC 10K
Connettore: Lumberg MSF 2 Blu
Range di utilizzo: -30°C +125°C

JTF0006


Sonda intercambiabile Biklim 10x1



Corpo: ottone nichelato M10x1
Termistore: NTC 10K
Connettore: AMP 2 Vie Verde
Range di utilizzo: -30°C +120°C

JTF0007


Sonda intercambiabile Merloni (New)



Corpo: ottone nichelato 1/8 gas, O-Ring
Termistore: NTC 10K
Connettore: AMP 2 Vie Verde
Range di utilizzo: -30°C +125°C

JTF0008

Sonda intercambiabile Ferroli (Domina) piatta




Corpo: ottone nichelato 1/8 gas, O-ring
Termistore: NTC 10K
Connettore: Molex 2 Vie Bianco Opale
Range di utilizzo: -30°C +120°C

JTF Model

JTF0009


Interchangeable probe Vaillant 3.3K



Body: ADZ nichel-plated brass, M10x1
Thermistor: NTC 3.374K
Conector: Male faston 6,3x0,8 silver pl.brass
Working range: -30°C +110°C

JTF0010K


Interchangeable probe Chaffoteaux (Niagara)



Body: Nickel-plated brass M12x1
Thermistor: PTC (KTY81-110)
Conector: AMP MODU1 green
Working range: -25°C +100°C

JTF0011K


Interchangeable probe Ferroli 1K (FER-Starclima)



Body: Nickel-plated 1/8 gas, O-Ring
Thermistor: PTC 1K
Conector: AMP 2 ways green
Working range: -55°C +150°C

JTF0012


Interchangeable probe Merloni



Body: Nickel-plated 1/8 gas, O-Ring
Thermistor: NTC 10K
Conector: AMP 2 ways green
Working range: -30°C +125°C

JTF0013


Interchangeable probe Lamborghini (Blue)



Body: ADZ Nickel-plated 1/8 gas, O-Ring
Thermistor: NTC 10K
Conector: Lumberg MSF 2 Blue
Working range: -20°C +110°C

JTF0014


Interchangeable probe Biklim 1/8 Roca



Body: Nickel-plated 1/8 gas
Thermistor: NTC 10K
Conector: AMP 2 ways green
Working range: -20°C +110°C

JTF0015


Interchangeable probe Saunier Duval



Body: ADZ Nickel-plated 1/8 gas, O-ring
Thermistor: NTC 2K
Conector: AMP 2 ways grey
Working range: -20°C +110°C

JTF0016

Interchangeable probe Riello 12K




Body: UNI 5705-65 Cu-Zn40-Pb2
nickel-plated brass, 1/8 gas, O-Ring
Thermistor: NTC 11,982K
Conector: Lumberg MSF 2 Blue
Working range: -20°C +110°C

Modello JTF

JTF0017


Sonda intercambiabile Ferroli (Domina) piatta



Corpo: ottone UNI 5705-65 Cu-Zn40-Pb2
nichelato, 1/8 gas, O-Ring
Termistore: NTC 10K
Connettore: AMP 2 Vie Verde
Range di utilizzo: -20°C +110°C

JTF0019


Sonda intercambiabile Eurotherm - ICI - Idragas 2K



Corpo: ottone UNI 5705-65 Cu-Zn40
-Pb2 nichelato, 1/8 gas
Termistore: NTC 2K
Connettore: AMP 2 Vie Verde
Range di utilizzo: -20°C +120°C

JTF0020


Sonda intercambiabile Beretta (Rosso)



Corpo: ottone nichelato 1/8 gas
Termistore: NTC 10K
Connettore: Lumberg MSF 2 Rosso
Range di utilizzo: -30°C +125°C

JTF0021


Sonda intercambiabile Radiant (Bianco)



Corpo: ottone 1/8 gas
Termistore: NTC 10K
Connettore: Lumberg MSF 2 Bianco
Range di utilizzo: -30°C +125°C

JTF0022


Sonda intercambiabile Eurotherm



Corpo: ottone nichelato 1/8 gas
Termistore: NTC 10K
Connettore: Lumberg MSF 2 Blu
Range di utilizzo: -20°C +110°C

JTF0023

Sonda intercambiabile Ravenheat




Corpo: ottone nichelato 1/8 gas
Termistore: NTC 10K
Connettore: AMP MODU1 Verde
Range di utilizzo: -30°C +110°C

Modello JTC

JTC001


Sonda con fissaggio su tubo 14 mm



Corpo: Fissaggio su tubo 14 mm
Termistore: NTC 10K
Connettore: Terminali faston maschio 2,8x0,5
Range di utilizzo: -25°C +105°C

JTC002

Sonda con fissaggio su tubo 18 mm




Corpo: Fissaggio su tubo 18 mm
Termistore: NTC 10K
Connettore: Terminali faston maschio 2,8x0,5
Range di utilizzo: -25°C +105°C

Modello JTR

JTR0001


Sonda intercambiabile Chaffoteaux



Corpo: ottone, O-ring
Termistore: NTC 5K
Connettore: Terminali faston maschio 2.8x0.5
Range di utilizzo: -30°C +125°C

JTR0002

Sonda intercambiabile Immergas (Rosso)



Corpo: ottone nichelato, O-Ring
Termistore: NTC 10K
Connettore: Lumberg MSF 2 Rosso
Range di utilizzo: -30°C +125°C

JTR0003


Sonda intercambiabile Savio



Corpo: ottone ADZ nichelato, O-Ring
Termistore: NTC 10K
Connettore: Lumberg MSF 2 Nero
Range di utilizzo: -20°C +110°C

JTR0004

Sonda intercambiabile Beretta



Corpo: ottone, O-Ring
Termistore: NTC 10K
Connettore: Lumberg MSF 2 Blu
Range di utilizzo: -30°C +125°C

JTR0005

Sonda intercambiabile ELM (Egalis)



Corpo: ottone UNI 5705-65 Cu-Zn40-Pb2
Termistore: NTC
Connettore: Terminale faston maschio 6.3x0.8
Range di utilizzo: -20°C +120°C

CAVI PER SONDE JTF E JTR

KK0004



Cavo per connettore AMP
Cavo: PVC nero L=100 mm
Connettore: AMP 2 Vie Verde

KK0006



Cavo per connettore Lumberg
Cavo: PVC nero L=100 mm
Connettore: Lumberg MSF 2 nero,
bianco, blu, rosso